



VERKKOVIRTA 230 V~ HALOGEENIVALAISIMIEN YLEINEN ASENNUSOHJE

Tärkeää tietoa turvallisuudesta:

Mallit: CT-3107 GU10 IP20, CT-2115 GU10 IP20,
CT-3308 GU10 IP54, ESL-124 GU10 IP54

Jännite: 220 - 240 V~, 50 Hz

Käytä ainoastaan GU10 kantaan sopivaa lampputyyppeä. Tarkista maksimi teho valaisinrungon arvokilvestä. Suojaetäisyys valaistavaan kohteeseen 50 cm.

Katkaise virta ja anna polttimon jäähtyä ennen kuin kosket siihen. Palovaara!
Älä koske polttimoon paljain käsin. Käsistä jäävä rasva voi lyhettää polttimon kestoikää.

Älä koskaan käytä puhdistusaineita, ainoastaan kuivaa kangasta polttimon puhdistamiseen.

Valmistaja ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat väärästä asennuksesta, väärästä käytöstä tai asennusmateriaaleista.

Asennus:

Vain laillistettu sähköasentaja saa asentaa valaisimen.

Tarkista valaisintyyppin upotusaukko ja poraa reikä asennuspintaan. Huomioi myös riittävä upotussyvyys, vähintään 120 mm. IP20 luokka asennetaan kuivaan tilaan, IP54 voidaan asentaa myös kosteaan tilaan ja ulos.

Huom! Valalaisimet on suojattu vain alapuolelta.

Varmista, että virta on pois päältä ja järjestelmä jännitteetön.

Asenna kytkentärima valaisinrunkoon, kytke virtajohto (käytä maadoitettua kaapelia), kytke ensin maa-, sitten virta- ja nollajohdin.

Varmista, että lamppu on tiukasti kiinnitetty kantaan ja asenna polttimon kiinnitysrenkas.

Ennen virran kytkemistä varmista, että liitokset on huolella kiinnitetty.

Maahantuoja ja markkinointi:

Artisan Rinaldo Ab Ltd, Timmermalmintie 21 A, 01680 Vantaa
puh. (09) 855 3210 fax. (09) 853 3183
email: rinaldo@artisan-rinaldo.fi