

DATA Sheet OMI150

Elektroninen muuntaja / Electronic transformer 12 V



| | |
|--|--|
| Nimellisjännite / Rated Voltage | 230/240 V AC 50-60Hz |
| Tulovirta / Input Current | 0,69 A max. |
| Lähtöjännite / Output Voltage | 11,3 V |
| Ensiöpuolen kaapeli Primary Cable | 2 x 0,75 mm ² vedonpoistolla 2 x 0,75 mm ² , strain relief |
| Toisiopuolen kaapeli Secondary Cable | 2 x 0,75 mm ² vedonpoistolla, kaapelin pituus max 2 m 2 x 0,75 mm ² , strain relief, cable length max 2 m |
| Himmennys Dimming | Himmennettävissä elektronisille muuntajille soveltuvilla himmentimillä Dimmable with trailing-edge dimmers |
| Nimelliskuorma Rated Load | 12 V halogeenilamput 1 - 150 W, MR-16 LED polttimot 12 V AC 1 - 50 W 12 V Halogen lamps 1 - 150 W, MR-16 LED lamps 12 V AC 1 - 50 W |
| Suojaus Protection | Ylijännite-, oikosulku- ja yliämpenemissuoja Overload, Output short-circuit and Over temperature protection |
| Ympäristölämpötila / Operation Temperature | 0°C - + 45°C |